



Серия Z™

Прицепные подъемники

Клиент на первом месте Всегда

Партнерство во имя успеха

Наше стремление поднять вас выше и выше выходит за пределы физических возможностей наших машин. Основой нашего успеха является удовлетворенность наших клиентов. Поэтому именно вы, наш клиент, в центре всего того, что мы делаем.

С 1966 года мы проектируем и строим машины для решения любых задач, с которыми вы сталкиваетесь на строительной площадке, и работа над их совершенствованием никогда не прекращается. Нашей команде менеджеров по продукции и инженеров важно ваше участие в разработке новой техники с применением новейших технологий, потому что только так мы можем удовлетворить ваши меняющиеся потребности. Затем мы создаем машины, отвечающие самым жестким стандартам, улучшая качество, снижая стоимость и обеспечивая вам исключительную экономическую эффективность на годы вперед.

Выдающаяся экономическая эффективность

Наши обязательства по отношению к клиентам не кончаются на продаже. Наши специализированные команды обслуживания обеспечат вам поддержку тогда, когда она вам нужна больше всего. Наша служба запасных частей доставит практически любую деталь в течении 24 часов. Проще говоря, мы постоянно работаем над сокращением времени непроизводительных простоев вашего оборудования, чтобы вы могли добиться еще большего успеха.

У Genie одна цель: делать то, что нужно тогда, когда это нужно клиенту. Это не просто то, чем мы занимаемся, это наша сущность. Поэтому, скажите нам, что вам нужно. Мы вас слушаем.



Задавая стандарты: Terex Aerial Work Platforms (AWP) производит подъемное оборудование высочайшего качества имеющее самую высокую репутацию в отрасли. Подъемники, окрашенные в отличительный синий цвет Genie, устанавливают стандарты производительности и долговечности, не говоря уже о технической поддержке, оказываемой специалистами, понимающими ваш бизнес.



Повысьте свою **производительность**

Прицепные подъемники серии Genie® Z™ имеют выдающийся рабочий диапазон, что делает их лучшим выбором для того, чтобы достать до места работы, расположенном высоко и не очень. Как Genie® TZ™-34/20, так и Genie® TZ™-50 оборудованы эксклюзивной системой автоматического выравнивания Genie® Automatic Leveling System™ для самовыравнивания на любой местности, которая сокращает время наладки перед началом работы, и, соответственно, позволяет ее быстрее закончить. Не удивительно, что благодаря мобильности, обеспечиваемой простой системой буксировки, и простоте управления с помощью пиктограмм, прицепные подъемники Genie® Z™ поднимают производительность на новую высоту.

Универсальные прицепные подъемники Genie® серии Z™ предлагают выдающийся рабочий диапазон с рабочей высотой от 12,36 до более 17 м и превосходный вылет от 5,59 до более чем 8,8 м.

Добирайтесь выше, добирайтесь дальше

Подъемник Genie® TZ™-34/20 имеет выдающийся рабочий диапазон и интуитивно понятные элементы управления, которые позволяют оператору эффективно добраться туда, куда ему нужно. С рабочей высотой до 12,36 м, вылетом 5,59 м и зазором при подъеме и переносе через препятствие 4,90 м, TZ™-34/20 обеспечивает отличную гибкость, делающую его пригодным для множества работ.



Простота транспортировки и установки

TZ-34/20 легко буксируется автомобилем типа пикап с приводом 4x4. Гидравлические выносные опоры с автоматическим самовыравниванием позволяют установить машину всего за 30 секунд, так что вы тратите меньше времени на настройку и больше на работу.



Несмотря на прочность конструкции, рассчитанной на выполнение тяжелых работ, TZ-34/20 является достаточно легким для использования на газонах, кровельной плитке и полах спортивных залов. Проще говоря, он отвечает вызовам почти любой рабочей среды.



Простые в использовании органы управления

Оба пульта управления – как тот, что находится на платформе, так и выносной для управления с земли, оснащены простой в использовании системой пиктограмм, что делает возможным быстро и легко приступить непосредственно к работе.



Спроектирован с учетом удобства для обслуживания

Простота установки и эксплуатации не единственные эффективные преимущества TZ™-34/20. Машина сконструирована так, чтобы сделать обслуживание простым, включая легкий доступ к аккумуляторным батареям. Просто отпустите защелку и снимите крышку.

Создан, чтобы работать

Долговечность встроена в машину: жесткое шасси имеет тяжелую базу и надежные опоры, что делает его оптимальным решением для крупных и мелких подрядчиков, ремонтных бригад, подрядчиков малярных работ и компаний по аренде.

Универсальный рабочий диапазон



Никакой другой прицепной подъемник не может состязаться с Genie® TZ™-50 по вылету и рабочему диапазону. Об универсальности TZ-50 говорят цифры: рабочая высота 17,09 м, вылет 8,89 м и зазор до препятствия внизу при переносе 6,71 м. Он является также любимым подъемником подрядчиков и компаний по аренде техники.



Компактность и универсальность

TZ-50 обеспечивает превосходные параметры подъема и переноса через препятствие в компактном, легком корпусе, позволяя легко маневрировать в стесненном пространстве. Ассортимент имеющихся опций и аксессуаров означает, что вы можете настроить универсальный TZ-50 точно в соответствии с вашими потребностями.

TZ-50 обеспечивает высокую экономическую эффективность работ, требующих большого вылета подъемника.



Мобильность

TZ™-50 легко буксируется туда, куда вам нужно, автомобилем типа пикап с приводом 4x4. И устанавливается с помощью большегрузного откидного опорного колеса прицепа для точного позиционирования во время установки.



Гибкий рабочий диапазон

Работающее в сочетании с основной стрелой верхнее шарнирное колено стрелы обеспечивает дополнительные 1,25 м горизонтального вылета и рабочий диапазон 135°, позволяя позиционировать платформу выше или ниже горизонтали.



Простота выравнивания и управления

Наша система автоматического выравнивания, на которую подана патентная заявка, Automatic Levelling System™ позволяет оператору с помощью гидравлики развернуть опоры и выровнять машину в пределах одного градуса во всех направлениях. Кроме того, система пиктограмм, которая используется на обоих пультах управления – на платформе и на выносном пульте для управления с земли, делает управление простым и интуитивным.



Спроектирован с учетом удобства для обслуживания

Все в TZ-50 просто, начиная с транспортировки и настройки до эксплуатации и обслуживания, включая легкий доступ к аккумуляторным батареям. Просто отпустите защелку и снимите крышку.

Опции и дополнительное оборудование

	TZ [®] -34/20	TZ-50
Опции платформы		
ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ*	•	•
Опции силовой установки		
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА	•	•
ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПОСТОЯННОГО ТОКА/ БЕНЗИНОВЫЙ)		•
Привод		
ПОРТАТИВНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ		•
Сцепка		
50 ММ СЦЕПНОЙ ШАР	•	•
Дополнительное оборудование		
ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	•	•
ФУТЛЯР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ	•	•
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА	•	•
КОМПЛЕКТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ)	•	•
НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ БАШМАКИ ОПОР	•	•
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО	•	•
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ	•	•
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ	•	•
ЛЕСТНИЦА		•
ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА (СЕ)	•	•



* Поворот платформы на 90° с помощью механизма ручного поворота на TZ-34, и на 160° с помощью гидравлического поворотного устройства на TZ-50.



Поворотное устройство платформы

Механизм ручного поворота позволяет оператору поворачивать платформу TZ™-34/20 в общей сложности на 90° (по 45° в любую сторону). Гидравлическая система поворота TZ-50 обеспечивает 160° поворота платформы.



Два проблесковых маячка

Мигающие оранжевым светом маячки предупреждают рабочих, когда подъемник движется или работает.



Сцепное устройство

50 мм сцепной шар является стандартным.

Опции и дополнительное оборудование



Гибридный двигатель
(постоянного тока/бензиновый)

Позволяет зарядку аккумуляторов в удаленных местах.



Технические характеристики Прицепные подъемники серии Z™

МОДЕЛЬ	РАБОЧАЯ ВЫСОТА	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ*	
			СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА СЕ	С ОПЦИЕЙ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ СЕ

ПРИЦЕПНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ СЕРИИ Z

TZ-34/20	12,36 м	5,59 м	200 кг	181 кг
TZ-50	17,09 м	8,89 м	200 кг	200 кг

* Грузоподъемность варьируется в зависимости от комплекта опций и стандартов страны.





Корпоративная штаб-квартира: США

18340 NE 76th Street, P.O. Box 97030, Redmond, Washington 98073-9730

Телефон +1 (425) 881-1800 · Факс +1 (425) 883-3475

www.genielift.com

Российская Федерация

Для просмотра всех наших филиалов посетите страницу www.genielift.ru/ru_locations

Телефон +7 495.728.4955 · Факс +7 495.728.4956 · Адрес электронной почты: info@rm-terex.com

www.genielift.ru

Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция ·

Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-Восточная Азия · Испания · Швеция ·

Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · США

Дата вступления в силу: май 2013 года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2013 Terex Corporation. Деталь № 109302UK.

